

HIDRAULIČNI UBLAŽIVAČ IG - HU

Opis:

Hidraulični ublaživač je uređaj koji se koristi da bi se zaštitili ventili i cevovodi u postrojenju od oštećenja koja izaziva vodeni udar.

U parnim kondenzatnim instalacijama ne možemo uvek izbeći podizanje kondenzata kako bi premostili vrata, ulicu, ili neku prepreku. U ovom slučaju hidraulični ublaživač instaliran na najnižoj tački cevovoda kondenzata obezbeđuje bešumno strujanje i neutralizaciju vodenih udara.

Zatvorena ekspanziona posuda je posuda pod pritiskom, izrađujena zavarivanjem od čeličnog lima Č0361. Spolja, uređaj se zaštićuje antikorozivnim premazima. Uređaj je snabdeven svim priključcima, potrebnim za normalan rad.

Način rada:

Uređaj funkcioniše tako što se u njegovom gornjem delu formira parni i vazdušni jastuk koji ne može nestati, a u stanju je da znatno priguši buku koju izaziva vodeni udar. Drugi pritiski šokovi u sabirnom vodu kondenzata su time jednako kompenzovani.

Dostupni modeli:

IG-HU

Dimenzije:

DN15 do DN100

Povezivanje:

prirubnička veza

Granični uslovi:

PN16

Max radni pritisak:

16 bar

Max radna temperatura:

200°C



Dimenzija DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kapacitet (lit)	4	4	4	9	9	9	50	50	50