

# BIMETALNI ODVAJAČ KONDENZATA I ELIMINATORI VAZDUHA

## BM 20R

### (DN 1/2"-1"; DN 15-25)

#### Glavne karakteristike:

- Ispuštanje kondenzata ispod temperature pare,
- Jednostavno podešavanje temperature kondenzata bez skidanja uređaja sa linije
- Ventil i zaptivka pozicionirani u protoku male brzine čime je smanjena erozija i produžen radni vek,
- Zahvaljujući rastavljivom dizajnu smanjeni su troškovi održavanja,
- Odlično odzračivanje,
- Zaštita od smrzavanja kondenzatne linije,
- Otporan na vibracije i udare vode,
- Ugrađen filter.



Opcije:	Ventil za odmuljivanje Zaptivka sa nepovratnim ventilom
Korišćenje:	Zasićena i pregrejana para
Dostupni modeli:	BM 20R
Veličina:	DN 1/2"-1", DN 15-25
Povezivanje:	Unutrašnji navoj ili prirubnička veza
Instalacija:	Preporučuje se horizontalna instalacija, po potrebi se može instalirati u svakom položaju.

Granični uslovi		
Prirubnica PN40/ANSI 300	Prirubnica PN 150	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
40 bar	19.3 bar	100°C
35 bar	15.8 bar	150°C
30.4 bar	12.1 bar	250°C
27.6 bar	10.2 bar	300°C

PMO – max radni pritisak 17 bar  
TMO – max radna temperatura 250°C

Protok (kg/h)												
Model	Veličina DN	*Temp. °C	Diferencijalni pritisak (bar)									
			0,5	1	2	4	6	8	10	12	14	17
BM20R	15-25	10**	125	200	320	410	445	485	500	540	580	600
BM20R	15-25	20	200	300	440	550	580	600	620	670	700	720
BM20R	15-25	40	380	500	700	970	990	1010	1050	1100	1130	1180
BM20R	15-25	Hladno	530	700	1210	1230	1320	1440	1650	1730	1780	1840

\*Temperatura pražnjenja kondenzata ispod temperature zasićenja

\*\*Standardna fabrička podešavanja