

BIMETALNI ODVAJAČI KONDENZATA I ELIMINATORI VAZDUHA
BM 24
(DN 11/2"-2"; DN 40-50)

Glavne katarakteristike:

- Modulisano pražnjenje,
- Ispuštanje kondenzata ispod temperature pare,
- Odlično odzračivanje,
- Otporan na vibracije i hidrauličke udare,
- Ugrađeno sito.



Korišćenje: Zasićena i pregrejana para
 Dostupni modeli: BM 24
 Veličina: DN 11/2"-2", DN 40-50
 Povezivanje: Unutrašnji navoj ili prirubnička veza
 Instalacija: Horizontalna instalacija

Ograničavajući uslovi		
Prirubnica PN40 / ANSI 300	Prirubnica ANSI 150	Dozvoljena temperatura
Dozvoljeni pritisak	Dozvoljeni pritisak	
40 bar	19.4 bar	50°C
35 bar	15.8 bar	150°C
30.4 bar	12.1 bar	250°C
27.6 bar	10.2 bar	300°C

PMO – max radni pritisak 24 bar

TMO – max radna temperatura 250°C

Protok (kg/h)													
Model	Veličina DN	Diferencijalni pritisak (bar)											
		0.5	1	2	4	6	8	10	12	16	18	20	24
BM24	40-50 A	700	900	1200	1450	1600	1700	1780	1880	1900	1950	2020	2100
BM24	40-50 B	1900	2400	3500	4900	5500	6050	7000	7200	7800	8400	8800	9000

A=Pražnjenje kondenzata na temperature 10°C ispod temperature zasićenja. B=Kapacitet hladne vode na 20°C