

**ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM
FLT17
(DN1/2" do DN1"; DN15-25)**

Glavne karakteristike:

- Modularno pražnjenje.
- Pražnjenje kondenzata na temperaturi pare.
- Otporan na nagle promene pritiska i opterećenja.
- Odlično odzračivanje (preko termostatskog ventila).

Opcije:	SLR – zadržavanje i kondenzovanje pare Ugrađen unutrašnji filter
Korišćenje:	Pregrejana i suvozasićena para
Dostupni modeli:	FLT17-4.5, 10 i 14
Veličina:	DN 1/2"- DN 1"; DN 15-25
Povezivanje:	Unutrašnji navoj ili prirubnička veza
Instalacija:	Standardna horizontalna instalacija, s desna na levo FLT17 (R-L)
Na zahtev:	Horizontalna instalacija sa protokom s leva na desno (L-R) Vertikalna instalacija sa protokom sa vrha ka dnu (V)



Max diferencijalni pritisak:

FLT17-4,5:	4,5 bar
FLT17-10:	10 bar
FLT17-14:	14 bar

Granični uslovi		
Prirubnički PN16	Prirubnički ANSI 150	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
16 bar	15,4 bar	100°C
15,5 bar	14,6 bar	150°C
14,7 bar	13,8 bar	200°C
13,9 bar	12,1bar	250°C

PMO – max radni pritisak 14 bar
TMO – max radna temperatura 198°C

Model	DN	Protok (kg/h)												
		Diferencijalni pritisak (bar)												
		0,5	1	1,5	2	3	4,5	6	7	8	9	10	12	14
FLT17-4,5	15-20	230	330	400	440	535	630							
FLT17-10	15-20	150	200	250	280	340	400	460	495	520	550	595		
FLT17-14	15-20	120	150	190	220	260	320	380	400	425	440	480	510	550