

**ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM  
FLT17  
(DN1"HC; DN25HC)**

**Glavne karakteristike:**

- Modularno pražnjenje
- Pražnjenje kondenzata na temperaturi pare
- Otporan na nagle promene pritiska i opterećenja
- Odlično odzračivanje (preko termostatskog ventila)

**Opcije:** SLR – zadržavanje i kondenzovanje pare  
Ugrađen unutrašnji filter

**Korišćenje:** Pregrejana i suvozasícena para

**Dostupni modeli:** FLT17-4.5, 10 i 14

**Veličina:** DN1"HC; DN25HC

**Povezivanje:** Unutrašnji navoj ili prirubnička veza

**Instalacija:** Standardna horizontalna instalacija, s desna na levo  
FLT17 (R-L)

**Na zahtev:** Horizontalna instalacija sa protokom s leva na desno  
(L-R)

Vertikalna instalacija sa protokom sa vrha ka dnu (V)



**Max diferencijalni pritisak:**

FLT17-4,5: 4,5 bar

FLT17-10: 10 bar

FLT17-14: 14 bar

Granični uslovi		
Prirubnički PN16	Prirubnički ANSI 150	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
16 bar	15,4 bar	100°C
15,5 bar	14,6 bar	150°C
14,7 bar	13,8 bar	200°C
13,9 bar	12,1bar	250°C

PMO – max radni pritisak 14 bar  
TMO – max radna temperatura 198°C

Model	DN	Protok (kg/h)												
		Diferencijalni pritisak (bar)												
		0,5	1	1,5	2	3	4,5	6	7	8	9	10	12	14
FLT17-4,5	1"-25HC	900	1250	1450	1700	2010	2400							
FLT17-10	1"-25HC	450	620	790	880	1100	1250	1500	1600	1700	1750	1800		
FLT17-14	1"-25HC	340	435	530	600	610	850	990	1100	1190	1240	1300	1350	1380