

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM
FLT17
(DN 11/2“-2“; DN40-50)

Glavne karakteristike:

- Modularno pražnjenje.
- Pražnjenje kondenzata na temperaturi pare.
- Otporan na nagle promene pritiska i opterećenja.
- Odlično odzračivanje (preko termostatskog ventila)

Opcije: SLR – zadržavanje i kondenzovanje pare
Korišćenje: Pregrejana i suvozasićena para
Dostupni modeli: FLT17-4.5, 10 i 14
Veličina: DN11/2“ do DN2“; DN40-DN50
Povezivanje: Unutrašnji navoj ili priрубnička veza
Instalacija: Standardna horizontalna instalacija, s desna na levo
 FLT17 (R-L)
Na zahtev: Horizontalna instalacija sa protokom s leva na desno
 (L-R)
 Vertikalna instalacija sa protokom sa vrha ka dnu (V)



Max diferencijalni pritisak:

FLT17-4,5: 4,5 bar
 FLT17-10: 10 bar
 FLT17-14: 14 bar

Granični uslovi		
Prirubnički PN16	Prirubnički ANSI 150	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
16 bar	15,4 bar	100°C
15,5 bar	14,6 bar	150°C
14,7 bar	13,8 bar	200°C
13,9 bar	12,1bar	250°C

PMO – max radni pritisak 14 bar
 TMO – max radna temperatura 198°C

Model	DN	Protok (kg/h)											
		Diferencijalni pritisak (bar)											
		0,1	0,3	0,5	0,7	1	1,5	2	4,5	7	10	12	14
FLT17-4,5	40-50	1050	1750	2400	2700	3400	3900	4500	7300				
FLT17-10	40-50	650	1100	1500	1700	2000	2600	3000	4000	5400	6200		
FLT17-14	40-50	430	720	950	1100	1300	1600	1800	2600	3250	3900	4210	4950