

ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM
FLT17
(DN 2"HC; DN 50HC)

Glavne karakteristike:

- Modularno pražnjenje
- Pražnjenje kondenzata na temperaturi pare
- Otporan na nagle promene pritiska i opterećenja
- Odlično odzračivanje (preko termostatskog ventila)



- Opcije: SLR – zadržavanje i kondenzovanje pare
 Korišćenje: Pregrejana i suvozasiceana para
 Dostupni modeli: FLT17-4.5, 10 i 14
 Veličina: DN 2"HC; DN 50HC
 Povezivanje: Unutrašnji navoj ili priрубnička veza
 Instalacija: Standardna horizontalna instalacija, s desna na levo
 FLT17 (R-L)
 Na zahtev: Horizontalna instalacija sa protokom s leva na desno
 (L-R)
 Vertikalna instalacija sa protokom sa vrha ka dnu (V)



Max diferencijalni pritisak:

- FLT17-4,5: 4,5 bar
 FLT17-10: 10 bar
 FLT17-14: 14 bar

Granični uslovi		
Prirubnički PN16	Prirubnički ANSI 150	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
16 bar	15,4 bar	100°C
15,5 bar	14,6 bar	150°C
14,7 bar	13,8 bar	200°C
13,9 bar	12,1bar	250°C

PMO – max radni pritisak 14 bar
 TMO – max radna temperatura 198°C

		Protok (kg/h)											
Model	DN	Diferencijalni pritisak (bar)											
		0,1	0,3	0,5	0,7	1	1,5	2	4,5	7	10	12	14
FLT17-4,5	50HC	2400	5900	7550	9050	11000	14000	15500	22500				
FLT17-10	50HC	1800	3000	3900	4450	5000	6100	7100	10000	13750	16000		
FLT17-14	50HC	900	1500	1900	2300	2700	3100	3600	5000	6900	8100	9000	9800