

**ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM
FLT32
(Liveni čelik DN1/2“-1“; DN15-25)**

Glavne karakteristike:

- Modularno pražnjenje.
- Pražnjenje kondenzata na temperaturi pare.
- Otporan na nagle promene pritiska i opterećenja.
- Odlična eliminacija vazduha (preko termostatskog ventila).

Opcije:	SLR – zadržavanje i kondenzovanje pare
Korišćenje:	Pregrejana i suvozasićena para
Dostupni modeli:	FLT32 – 4,5, 10, 14, 21
Veličina:	DN 1/2“ do DN 1“; DN15-DN25
Povezivanje:	Unutrašnji navoj ili prirubnička veza
Instalacija:	Standardna horizontalna instalacija, s desna na levo FLT32 (R-L)
Na zahtev:	Horizontalna instalacija sa protokom s leva na desno (L-R) Vertikalna instalacija sa protokom sa vrha ka dnu (V)



Max diferencijalni pritisak:

FLT32-4,5:	4,5 bar
FLT32-10:	10 bar
FLT32-10:	14 bar
FLT32-10:	21 bar

Granični uslovi		
Prirubnički PN40/ANSI 300*	Prirubnički ANSI 150**	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
37,1 bar	15,4 bar	100°C
33,3 bar	13,8 bar	200°C
30,4 bar	12,1 bar	250°C
27,6 bar	10,2bar	300°C

PMO – max radni pritisak 14 bar
TMO – max radna temperatura 198°C

Model	DN	Protok (kg/h)														
		Diferencijalni pritisak (bar)														
		0,5	1	1,5	2	3	4,5	6	7	8	9	10	12	14	16	21
FLT32-4,5	15-25	230	330	40	440	535	630									
FLT32-10	15-25	150	200	250	280	340	400	460	495	520	550	595				
FLT32-14	15-25	120	150	190	220	260	320	380	400	425	440	480	510	550		
FLT32-21	15-25	60	80	90	115	135	160	190	200	220	230	240	260	270	290	300