

**ODVAJAČ KONDENZATA SA PLOVKOM  
FLT32  
(Liveni čelik DN 11/2“-2“; DN 40-50)**

**Glavne karakteristike:**

- Modularno pražnjenje
- Pražnjenje kondenzata na temperaturi pare
- Otporan na nagle promene pritiska i opterećenja
- Odlično odzračivanje (preko termostatskog ventila)

Opcije:	SLR – zadržavanje i kondenzovanje pare
Korišćenje:	Pregrejana i suvozasiceana para
Dostupni modeli:	FLT32-4.5, 10, 14, 21
Veličina:	DN 11/2“-2“; DN 40-50
Povezivanje:	Unutrašnji navoj ili priрубnička veza
Instalacija:	Standardna horizontalna instalacija, s desna na levo FLT32 (R-L)
Na zahtev:	Horizontalna instalacija sa protokom s leva na desno (L-R) Vertikalna instalacija sa protokom sa vrha ka dnu (V)



**Max diferencijalni pritisak:**

FLT32-4,5:	4,5 bar
FLT32-10:	10 bar
FLT32-14:	14 bar
FLT32-21:	21 bar

Granični uslovi		
Prirubnički PN16	Prirubnički ANSI 150	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
37,1 bar	15,4 bar	100°C
33,3 bar	13,8 bar	200°C
30,4 bar	12,1 bar	250°C
27,6 bar	10,2 bar	300°C

PMO – max radni pritisak 32 bar  
TMO – max radna temperatura 250°C

Protok (kg/h)												
Model	DN	Diferencijalni pritisak (bar)										
		0,5	1	1,5	2	4,5	7	10	12	14	16	21
FLT32-4,5	40-50	2400	3400	3900	4500	7300						
FLT32-10	40-50	5100	2000	2600	3000	4000	5400	6200				
FLT32-14	40-50	950	1300	1600	1800	2600	3250	3900	4210	4950		
FLT32-21	40-50	950	1300	1600	1800	2600	3250	3900	4210	4950	5000	5600