

ODVAJAČ KONDENZATA SA ZVONOM
IBB 30S
(DN 11/2"-2"; DN40-50)

Glavne karakteristike:

- Isprekidano pražnjenje,
- Ispuštanje kondenzata na temperaturi pare
- Otporan na vibracije i hidrauličke udare
- Jednostavan za održavanje

Korišćenje: Zasićena i pregrejana para
 Dostupni modeli: IB30S
 Veličina: DN 11/2"-2"; DN 40-50
 Povezivanje: Unutrašnji navoj ili prirubnička veza
 Instalacija: Vertikalna instalacija

Max diferencijalni pritisak:

IB 30S-4: 4 bar
 IB 30S-8: 8 bar
 IB 30S-12: 12 bar

Ograničavajući uslovi		
Prirubnica PN25/ANSI 300	Prirubnica ANSI 150	Dozvoljena temperatura
Dozvoljeni pritisak	Dozvoljeni pritisak	
23,2 bar	15,4 bar	100°C
20,8 bar	13,8 bar	200°C
19 bar	12,1 bar	250°C
17,2 bar	10,2 bar	300°C

PMO – max radni pritisak 17 bar

TMO – max radna temperatura 220°C



Protok (kg/h)												
Model	Veličina DN	Diferencijalni pritisak (bar)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
IB30-4	40-50	2200	2770	3220	3570							
IB30-8	40-50	1850	2200	2560	2800	3070	3300	3500	3700			
IB30-12	40-50	1150	1500	1720	1880	2050	2200	2325	2470	2670	2820	2900