

TERMODINAMIČKI ODVAJAČ KONDENZATA DT 42S

Glavne karakteristike:

- Isprekdano pražnjenje
- Zaptivka i disk mogu se veoma lako zameniti bez skidanja odvajača sa linije
- Otporan na vibracije i udare vode
- Ugrađen filter sa jednostavnim održavanjem

Opcije:	Odmuljni ventil
Upotreba:	Zasićena i pregrejana para
Dostupni modeli:	DT42S
Veličine:	DN 1/2"-DN 1"; DN15"- DN25"
Povezivanje:	Unutrašnji navoj ili prirubnička veza
Instalacija:	Preporučuje se horizontalna instalacija Može da se instalira u bilo kom položaju
Ograničenja:	Min radni pritisak – 0.25 bar Maks.radni povratni pritisak – 80%



Granični uslovi			
Prirubnički PN63	Prirubnički PN40/ANSI 300	Prirubnički ANSI 150	Odgovarajuća temperatura
Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	Dozvoljen pritisak	
63 bar	40 bar	19,3 bar	50°C
55,5 bar	35 bar	15,8 bar	150°C
48 bar	30,4 bar	12,1 bar	250°C
43,5 bar	27,6 bar	10,2 bar	300°C

PMO – Maks. radni pritisak	42bar
TMO – Maks. radna temperatura	300°C