

REGULATOR PRITISKA PRV47

PRV47 je polot regulator pritiska pogodan za primene kod instalacije pare, komprimovanog vazduha, i drugih instalacija pogodnih sa konstrukcijom sa konstrukcijom ventila.

Povezivanje je preko unutrašnjeg navoja ili prirubničke veze.

Glavne karakteristike:

- Robusna konstrukcija
- Pogodan za teške uslove rada
- Upravljan piston ventilom

Opciono: Mekano sedište za gasne instalacije
Drenaža sa dna
Vrh sa podešavanjem pogodnim za niske pritiske

Upotreba: Zasićena para, komprimovan vazduh i gasovi kompatibilni sa konstrukcijom

Dostupni modeli: PRV47 – model za paru
PRV47G – model za vazduh i gas

Dostupne veličine: DN15-50

Povezivanje: Unutrašnji navoj ili prirubnička veza

Instalacija: Horizontalna instalacija

Max ulazni pritisak: 25 bar (para)
Max ulazni pritisak: 31 bar (vazduh)
Max izlazni pritisak: 17 bar
Min izlazni pritisak: 0.35 bar

Opseg redukcije pritiska		
Boja opruge	Zelena	Crna
Red.pritisak (bar)	0.07-0.5*	2-17**
Red.pritisak (bar)	0.35-4**	/

*sa vrhom pogodnim za niske pritiske

**standardna dijaragma

